

RHEOVIS PU 1191

产品概述:

RHEOVIS PU 1191是一种非离子型聚氨酯增稠剂，不含重金属、溶剂和VOC，是最新一代强低剪切增稠剂，且易添加，具有强假塑性。

另外，RHEOVIS PU 1191 表现出优异的成膜性能、良好的颜料润湿性、优异的化学稳定性和紫外光稳定性。

典型物理特性:

外观	白色不透明液体
固含量%	30
密度（20℃）	1.03g/cm ³
布氏粘度（23℃）	2700mPa. s

(典型物理特性是供应商向使用方或潜在使用方提供的产品物理数据的参考资料，不应作为产品合格与否的检测标准；检测指标和方法请参阅产品检测报告书和产品指标文件)

使用方法:

RHEOVIS PU 1191 可代替无机类、纤维素类或丙烯酸类增稠剂，改善水性涂料的稳定性，并且不影响漆膜的光泽度和透明度，提高漆膜的耐水性。

在搅拌的条件下，将RHEOVIS PU 1191加入至漆料或研磨料中，能在水性透明高光面漆、防腐涂料和厚涂层体系中提供最佳性能。

建议用量：0.3-1%，最佳用量应根据实验确定。

安全及操作搬运:

在储存、搬运及使用 RHEOVIS PU 1191 应按照国家一般处理化学品的卫生及安全规定，详细的安全资料请参阅 MSDS。